

# **Hinweis zur Wartung und Pflege von elastischen Verfugungen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von uns ausgeführten elastischen Fugen (Wartungsfugen) unterliegen einer natürlichen Alterung und mechanischen Beanspruchung. Um die dauerhafte Funktion und Dichtigkeit dieser Fugen zu gewährleisten, bitten wir um Beachtung der folgenden Hinweise:

## **1. Regelmäßige Kontrolle**

Überprüfen Sie die Fugen mindestens alle 3 Monate sowie nach besonderen Belastungen (z. B. starken Temperaturschwankungen, intensiver Reinigung, Umbaumaßnahmen) auf Risse, Ablösungen oder andere Beschädigungen.

## **2. Reinigung und Pflege**

- Verwenden Sie nur PH neutrale Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, scheuernde Mittel oder Hochdruckreiniger direkt auf den Fugen.
- Entfernen Sie stehendes Wasser zeitnah.

## **3. Erneuerung der Fugen**

Elastische Fugen sind sogenannte Wartungsfugen im Sinne der DIN 18540 bzw. DIN 52460. Sie sind nicht Bestandteil des Bauwerks im statischen Sinn und müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Schäden wie Ablösungen, Risse oder Verfärbungen sind keine Mängel der ursprünglichen Arbeit, sondern ein natürlicher Verschleiß.

## **4. Verantwortung des Eigentümers/Nutzers**

Die laufende Überwachung und ggf. Beauftragung der Erneuerung obliegt dem Eigentümer oder Betreiber der Fläche.

